

ВЫСОКАЯ СТЕНА (ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ VRF)



Название модели			YJ9MXH007BARX-FX	YJ9MXH009BARX-FX	YJ9MXH012BARX-FX	YJ9MXH018BARX-FX	YJ9MXH024BARX-FX
Электропитание		Ph-V-Hz	230-1-50/60				
Номинальная мощность							
Охлаждение	Мощность	кВт	2.0	2.7	3.6	5.2	7.0
Обогрев	Мощность	кВт	2.2	2.8	3.7	5.8	7.5
Мотор							
Потребление		Вт	40	40	40	50	50
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/
Скорость		г/м	950/800/650	950/800/650	1000/850/700	1100/1000/900	1000/900/800
Производительность							
Уровень шума		дБ(А)	38/33/26/22	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35
Статич. давление		Па	/	/	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	600	600	650	900	1200
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35×0.8/ø9.52×0.8			ø6.35×0.8/ø12.7×0.8	ø9.52×0.8/ø15.88×1.0
Контейнеризация							
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	855×204×280	855X204X280	855X204X280	997×235×322	1115×248×336
	Упаковка (W×H×D)	мм	954×279×355	954×279×355	954×279×355	1085×329×403	1205×341×416
	Вес (нетто/брутто)	кг	10/12.2	10/12.2	10/12.2	13/16	16/19.5
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ			шт	240/650/750	240/650/750	240/650/750	220/560/630
						160/420/465	

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB