

КОЛОННЫЙ (ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К VRF)



Название модели			YLKE48BX2EEH-RX	YLGE55BX79DH-RX
Электропитание		Ph-V-Hz	230-1-50/60	
Номинальная мощность				
Охлаждение	Мощность	кВт	13.6	14.353
	Потребление	Вт	4.24	4.753
	Ток	А	7.0	8.5
Обогрев	Мощность	кВт	15.5	15.44
	Потребление	Вт	4.29	4.825
	Ток	А	7.1	7.5
Мотор				
Потребление		Вт	200	258
Конденсатор		μF	8	8
Скорость		rpm	430/400/370	430/400/370
Производительность				
Уровень шума		дБ(А)	51/48/44	51/48/44
Статич. давление		Па	/	/
Расход воздуха		м³/ч	1750/1500/1350	1750/1500/1350
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация				
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1850×600×350	1850×600×350
	Упаковка (W×H×D)	мм	1980×660×420	1980×660×420
	Вес (нетто/брутто)	кг	57/65	57/65
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	45/90/102	45/90/102

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB