

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНОГО БЛОКА MINI-VRF

Особенности

- Двойная частота 50/60 Гц.
- Боковой выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.



Мощность	HP	4	5
	TR	3.6	4.0
Макс. кол-во внутр. блоков		7	8

Название модели			YV2VYN004HAR-DA1	YV2VYN005HAR-DA1
Электропитание		Ph-V-Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Охлаждение T1	Мощность	кВт	12.3	14.2
	Потребляемая мощн.	кВт	4.24	4.98
	EER	Вт/Вт	2.90	2.85
	Ток	А	20.3	23.8
Охлаждение T3	Мощность	кВт	10.5	12
	Потребляемая мощн.	кВт	4.95	5.75
	EER	Вт/Вт	2.12	2.09
	Ток	А	23.7	27.5
Обогрев	Мощность	кВт	12.5	14.4
	Потребляемая мощн.	кВт	4.10	4.80
	COP	Вт/Вт	3.05	3
	Ток	А	19.6	23.0
	HSPF	BTU/(W.h)	/	/
Макс. входное потребление		кВт	6	6.4
Максимальный ток		А	28.3	29.3
Расход воздуха		м³/ч	5400	5400
Уровень шума		дБ(А)	66	68
Трубопровод (Линия Жидкость/Газ)		мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Размеры	Unit (W×D×H)	мм	950×370×965	950×370×965
Вес нетто		кг	90/102	90/102
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	44/92/92	44/92/92

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB