

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНОГО БЛОКА MINI-VRF

Особенности

- Двойная частота 50/60 Гц.
- Боковой выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.



Мощность	HP	4	5	6	4	5	6
	TR	3.6	4.0	4.4	3.6	4.0	4.4
Макс. кол-во внутр. блоков		8	10	13	8	10	13

Название модели			YV2VYH004HAR-DAX	YV2VYH005HAR-DAX	YV2VYH006HAR-DAX	YV2VYH004HAS-DAX	YV2VYH005HAS-DAX	YV2VYH006HAS-DAX
Электропитание		Ph-V-Hz	220~240-1-50/60Hz	220~240-1-50/60Hz	220~240-1-50/60Hz	380~415V-3-50/60Hz	380~415V-3-50/60Hz	380~415V-3-50/60Hz
Охлаждение T1	Мощность	кВт	12.7	14.1	15.7	12.7	14.1	15.7
	Потребляемая мощн.	кВт	3.17	3.58	4.40	3.17	3.58	4.40
	EER	Вт/Вт	4.01	3.95	3.56	4.01	3.95	3.56
	Ток	A	15.0	17.0	20.8	5.0	5.7	7.0
Охлаждение T3	Мощность	кВт	11.2	12.6	14	11.2	12.6	14
	Потребляемая мощн.	кВт	3.77	4.25	5.22	3.77	4.25	5.22
	EER	Вт/Вт	2.97	2.96	2.68	2.97	2.96	2.68
	Ток	A	17.8	20.1	24.7	6.0	6.7	8.3
Обогрев	Мощность	кВт	14.3	16.2	18.2	14.3	16.2	18.2
	Потребляемая мощн.	кВт	3.24	3.79	4.48	3.24	3.79	4.48
	COP	Вт/Вт	4.42	4.26	4.06	4.42	4.26	4.06
	Ток	A	15.4	18.0	21.2	5.1	6.0	7.1
	HSPF	BTU/(W.h)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Макс. входное потребление		кВт	7.2	7.5	7.8	7.2	7.5	7.8
Максимальный ток		A	34.1	35.5	36.9	11.4	11.9	12.3
Расход воздуха		м³/ч	7200	7200	7200	7200	7200	
Уровень шума		дБ(A)	50	51	53	50	51	53
Трубопровод (Линия Жидкость/Газ)		мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Размеры	Unit (W×D×H)	мм	950×1340×370	950×1340×370	950×1340×370	950×1340×370	950×1340×370	950×1340×370
Вес нетто		кг	115/123	115/123	115/123	115/123	115/123	115/123
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	30/60/60	30/60/60	30/60/60	30/60/60	30/60/60	30/60/60

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB