

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНОГО БЛОКА MINI-VRF

Особенности

- Двойная частота 50/60 Гц.
- Боковой выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.



Мощность	HP	8	10	12
	TR	6.4	8.0	9.5
Макс. кол-во внутр. блоков		13	16	19

Название модели			YV2SYH022KAS-DAX	YV2SYH028KAS-DAX	YV2SYH033KAS-DAX
Электропитание		Ph-V-Hz	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
Номинальная мощность			8HP	10HP	12HP
Охлаждение (T1)	Мощность	кВт	22.8	28.5	32.0
	Потребляемая мощн.	кВт	6.00	8.03	9.41
	Ток	А	9.91	13.26	15.54
	EER	Вт/Вт	3.80	3.55	3.40
Охлаждение (T3)	Мощность	кВт	18	22.6	25.2
	Потребляемая мощн.	кВт	5.63	7.41	8.40
	Ток	А	9.29	12.24	13.87
	EER	Вт/Вт	3.20	3.05	3.00
Обогрев	Мощность	кВт	23	28.8	32.5
	Потребляемая мощн.	кВт	5.40	7.45	9.10
	Ток	А	8.92	12.30	15.03
	COP	Вт/Вт	4.26	3.87	3.57
Электрические параметры					
Макс. потребл. мощн.		кВт	11.5	14.4	15.4
Максимальный ток		А	19.0	23.8	25.4
Производительность					
Расход воздуха		м³/ч	10020	10020	10020
Уровень шума		дБ(А)	65	66	67
Линия Жидкость/Газ		мм	ø9.52/19.05	ø9.52/22.22	ø12.7/25.4
Сокращение					
Габариты	Размер блока (Ш×Г×В)	мм	1050×400×1636	1050×400×1636	1050×400×1636
	Размер упак. (Ш×Г×В)	мм	1150×510×1795	1150×510×1795	1150×510×1795
Вес нетто / брутто		кг	149/168	149/168	149/168
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	22/44/44	22/44/44	22/44/44

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНОГО БЛОКА MINI-VRF

Особенности

- Двойная частота 50/60 Гц.
- Боковой выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.



Мощность	HP	8	10	12
	TR	6.4	8.0	9.5
Макс. кол-во внутр. блоков		13	16	19

Название модели			YV2SYH022KAS-DAXM	YV2SYH028KAS-DAXM	YV2SYH033KAS-DAXM
Электропитание		Ph-V-Hz	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
Номинальная мощность			8HP	10HP	12HP
Охлаждение (T1)	Мощность	кВт	22.8	28.5	32.0
	Потребляемая мощн.	кВт	5.85	8.14	9.85
	Ток	А	9.65	13.45	16.26
	EER	Вт/Вт	3.90	3.50	3.25
Охлаждение (T3)	Мощность	кВт	18	22.6	25.2
	Потребляемая мощн.	кВт	5.63	7.41	8.40
	Ток	А	9.29	12.24	13.87
	EER	Вт/Вт	3.20	3.05	3.00
Обогрев	Мощность	кВт	23	28.8	32.5
	Потребляемая мощн.	кВт	5.40	7.45	9.10
	Ток	А	8.92	12.30	15.03
	COP	Вт/Вт	4.26	3.87	3.57
Электрические параметры					
Макс. потребл. мощн.		кВт	11.5	14.4	15.4
Максимальный ток		А	19.0	23.8	25.4
Производительность					
Расход воздуха		м³/ч	10020	10020	10020
Уровень шума		дБ(А)	65	66	67
Линия Жидкость/Газ		мм	ø9.52/19.05	ø9.52/22.22	ø12.7/25.4
Сокращение					
Габариты	Размер блока (Ш×Г×В)	мм	1050×400×1636	1050×400×1636	1050×400×1636
	Размер упак. (Ш×Г×В)	мм	1150×510×1795	1150×510×1795	1150×510×1795
Вес нетто / брутто		кг	149/168	149/168	149/168
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	22/44/44	22/44/44	22/44/44

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB