

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

Особенности

- Эффективная обработка воздуха с рекуперацией тепла: обмен теплом между приточным и вытяжным воздухом, что позволяет приблизить температуру наружного воздуха к температуре внутри помещения. Снижение внутренней тепловой нагрузки для экономии энергии.
- Сменный теплообменный элемент (медианоситель).



Название модели			YV6VXH015CAR--GX	YV6VXH026CAR--GX	YV6VXH080CAR--GX	YV6VXH100CAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность						
Охлаждение	Мощность	кВт	/	/	/	/
	Потребление	Вт	/	/	/	/
	Ток	А	/	/	/	/
Обогрев	Мощность	кВт	/	/	/	/
	Потребление	Вт	/	/	/	/
	Ток	А	/	/	/	/
Мотор						
Потребление		Вт	65	65	270	270
Конденсатор		μF	2.5	2.5	5	5
Скорость		rpm	1040/970/660	1040/970/660	1240/1180/1100	1240/1180/1100
Производительность						
Уровень шума		дБ(А)	42/40/32	44/42/34	55/53/50	57/55/52
Статич. давление		Па	80	60	120	100
Расход воздуха		м³/ч	150/88	200/118	800/470	1000/588
Трубы	Жидк/Газ	мм	/	/	/	/
Контейнеризация						
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	940×276×685	940×276×685	1227×387×1115	1227×387×1115
	Упаковка (W×H×D)	мм	1000×320×760	1000×320×760	1452×410×1200	1452×410×1200
	Вес (нетто/брутто)	кг	28.7/31.2	28.7/31.2	85.5/90.6	85.5/90.6
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	119/252/288	119/252/288	20/50/60	20/50/60