

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Особенности

- Совместная установка: устанавливается вместе с другими типами внутренних блоков. Установленная мощность блоков приточной вентиляции должна составлять менее 30% от общей мощности наружного блока.
- Управление: проводной контроллер входит в стандартную комплектацию, беспроводной контроллер не предусмотрен.
- Статическое давление: составляет 100 Па.
- Рабочий диапазон: температура наружного воздуха при эксплуатации должна находиться в пределах от -5 °С до 43 °С.



Название модели			YV4VXH140WAR--GX	YV4VXH226WAR--GX	YV4VXH280WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	14	22.6	28
	Потребление	Вт	560	1040	1040
	Ток	А	2.5	4.7	4.7
Обогрев	Мощность	кВт	8.9	15.2	17.8
	Потребление	Вт	560	1040	1040
	Ток	А	2.5	4.7	4.7
Мотор					
Потребление		Вт	550	515*2	515*2
Конденсатор		μF	1.2μF/450V	1.2μF/450V	1.2μF/450V
Скорость		rpm	1070	1300	1300
Производительность					
Уровень шума		дБ(А)	48	55	55
Статич. давление		Па	100	100	100
Расход воздуха		м³/ч	1600/941	2300/1353	2800/1646
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø25.4	ø9.52/ø25.4
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1350×360×875	1610×360×840	1610×360×840
	Упаковка (W×H×D)	мм	1378×405×938	1830×525×990	1830×525×990
	Вес (нетто/брутто)	кг	62/77	92/100	92/100
Кол-во в конт. 20'/40'/40"HQ		шт	40/80/96	20/40/42	20/40/42

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Особенности

- Совместная установка: устанавливается вместе с другими типами внутренних блоков. Установленная мощность блоков приточной вентиляции должна составлять менее 30% от общей мощности наружного блока.
- Управление: проводной контроллер входит в стандартную комплектацию, беспроводной контроллер не предусмотрен.
- Статическое давление: составляет 100 Па.
- Рабочий диапазон: температура наружного воздуха при эксплуатации должна находиться в пределах от -5 °С до 43 °С.



Название модели			YVBVXH022WAR--GX	YVBVXH028WAR--GX	YVBVXH036WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60	220~230-1-50/60
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	2.2	2.8	3.6
	Потребление	Вт	102/120	102/120	102/120
	Ток	А	0.62	0.62	0.62
Обогрев	Мощность	кВт	2.6	3.2	4
	Потребление	Вт	102/120	102/120	102/120
	Ток	А	0.62	0.62	0.62
Мотор					
Потребление		Вт	33	33	33
Конденсатор		µF	5.0µF	5.0µF	5.0µF
Скорость		rpm	865/750/630(50Hz) 885/750/620(60Hz)	865/750/630(50Hz) 885/750/620(60Hz)	865/750/630(50Hz) 885/750/620(60Hz)
Производительность					
Уровень шума		дБ(А)	38/35/33	38/35/33	40/37/35
Статич. давление		Па	0-30	0-30	0-30
Расход воздуха		м³/ч	750/440	750/440	750/440
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1116×624×221	1116×624×221	1116×624×221
	Упаковка (W×H×D)	мм	1198×707×295	1198×707×295	1198×707×295
	Вес (нетто/брутто)	кг	29/37	29/37	29/37
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	96/192/200	96/192/200	96/192/200



50/60 Гц

- Поддержка электропитания 220–230 В с частотой 50 Гц и 60 Гц подходит для регионов с нестабильным напряжением.



Мойющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.



Мойющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.



4 настройки вентилятора

- Компактные размеры для легкой установки и транспортировки. Снижение затрат за счет оптимизированных габаритов.



Хладагент R-410A

- Экологически безопасный хладагент эффективно охлаждает и нагревает помещение, не разрушая озоновый слой.

Название модели			YVBVXH045WAR--GX	YVBVXH056WAR--GX	YVBVXH071WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	220~230~1-50/60	220~230~1-50/60	220~230~1-50/60
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	4.5	5.6	7.1
	Потребление	Вт	151/183	151/183	151/183
	Ток	A	0.7	0.7	0.7
Обогрев	Мощность	кВт	5	6.3	8
	Потребление	Вт	151/183	151/183	151/183
	Ток	A	0.7	0.7	0.7
Мотор					
Потребление		Вт	67	67	67
Конденсатор		μF	5.0μF	5.0μF	5.0μF
Скорость		rpm	1160/1100/1030(50Hz) 1180/1080/1000(60Hz)	1160/1100/1030(50Hz) 1180/1080/1000(60Hz)	1160/1100/1030(50Hz) 1180/1080/1000(60Hz)
Производительность					
Уровень шума		дБ(A)	40/37/35	42/39/36	42/39/36
Статич. давление		Па	0~30	0~30	0~30
Расход воздуха		м³/ч	950/558	950/558	950/558
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1116x624x221	1116x624x221	1116x624x221
	Упаковка (W×H×D)	мм	1198x707x295	1198x707x295	1198x707x295
	Вес (нетто/брутто)	кг	31/39	31/39	31/39
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	96/192/200	96/192/200	96/192/200