

КРУГОПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

Особенности

- Автоматическое отображение неисправностей.
- Встроенный дренажный насос.
- Функция авторестарта (компенсация электропитания): при внезапном сбое и последующем возобновлении подачи питания кондиционер возвращается к рабочему режиму, который был до сбоя.
- Стандартно комплектуется проводным пультом, беспроводной пульт — опционально.
- Функция центрального управления.
- Единые методы управления: методы эксплуатации и функции одинаковы, несмотря на различия в форме внутренних блоков.
- Уникальный круговой выпуск воздуха, отсутствие «слепых зон».
- Инновационное независимое управление 4 потоками воздуха.



- 6 регулируемых положений жалюзи, 1296 комбинаций воздушного потока.
- Интеллектуальная система «Move Eye», всестороннее интеллектуальное сканирование (опционально).

Название модели			YV9VXH022WAR--GX	YV9VXH028WAR--GX	YV9VXH036WAR--GX	YV9VXH045WAR--GX	YV9VXH056WAR--GX	YV9VXH071WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Номинальная мощность								
Охлаждение	Мощность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Потребление	Вт	30	30	30	30	30	50
	Ток	А	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25
Обогрев	Мощность	кВт	2.5	3.2	4	5	6.3	8
	Потребление	Вт	30	30	30	30	30	50
	Ток	А	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25
Мотор								
Потребление		Вт	50	50	50	50	50	50
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/	/
Скорость		rpm	300-750	300-750	300-750	300-750	300-750	300-750
Производительность								
Уровень шума		дБ (А)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29	35/34/31
Статич. давление		Па	0	0	0	0	0	0
Расход воздуха		м³/ч	1000/587	1000/587	1000/587	1000/587	1000/587	1380/810
Трубы	Жидк./Газ	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88
Контейнеризация								
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	840×840×183	840×840×183	840×840×183	840×840×183	840×840×183	840×840×204
	Упаковка (W×H×D)	мм	983×983×268	983×983×268	983×983×268	983×983×268	983×983×268	983×983×290
	Вес (нетто/брутто)	кг	25+6.5/28+9	25+6.5/28+9	25+6.5/28+9	25+6.5/28+9	25+6.5/28+9	27+6.5/30+9
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	150/300/300	150/300/300	150/300/300	150/300/300	150/300/300	90/180/180

КРУГОПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП



50/60 Гц

- Поддержка электропитания 220–230 В с частотой 50 Гц и 60 Гц подходит для регионов с нестабильным напряжением.



Встроенный дренажный насос

- Встроенный дренажный насос способен поднимать конденсат на высокий уровень.



Бесшумная работа

- Технологии и компактный дизайн позволяют снизить уровень шума до 25 децибел, обеспечивая сверхтихий и комфортный пользовательский опыт.



Хладагент R-410A

- Экологически безопасный хладагент эффективно охлаждает и нагревает помещение, не разрушая озоновый слой.



Моющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.



Компактный дизайн

- Меньшие габариты облегчают установку и транспортировку, а также снижают стоимость оборудования.



Моющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.

Название модели			YV9VXH080WAR--GX	YV9VXH090WAR--GX	YV9VXH112WAR--GX	YV9VXH140WAR--GX	YV9VXH160WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Номинальная мощность							
Охлаждение	Мощность	кВт	8	9	11.2	14	16
	Потребление	Вт	50	90	90	110	110
	Ток	А	0.25	0.45	0.45	0.55	0.55
Обогрев	Мощность	кВт	9	10	12.5	16	18
	Потребление	Вт	50	90	90	110	110
	Ток	А	0.25	0.45	0.45	0.55	0.55
Мотор							
Потребление		Вт	50	90	90	90	90
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/
Скорость		rpm	300-750	350-850	350-850	350-850	350-850
Производительность							
Уровень шума		дБ(А)	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
Статич. давление		Па	0	0	0	0	0
Расход воздуха		м³/ч	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720	2100/1910/1720
Трубы	Жидк/Газ	мм	27/30	31/36	31/36	33/38	33/38
Контейнеризация							
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	840×840×204	840×840×246	840×840×246	840×840×288	840×840×288
	Упаковка (W×H×D)	мм	983×983×290	983×983×331	983×983×331	983×983×373	983×983×373
	Вес (нетто/брутто)	кг	27+6.5/30+9	31+6.5/36+9	31+6.5/36+9	33+6.5/38+9	33+6.5/38+9
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	90/180/180	80/160/160	80/160/160	70/140/140	70/140/140

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB