ОДНОПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

Особенности

- Подвесной тип монтажа для экономии пространства.
- DC-мотор вентилятора: низкий уровень шума и высокая эффективность.
- Автоматическое отображение неисправностей.
- Встроенный дренажный насос.
- Функция компенсации электропитания (Авторестарт): при внезапном сбое и последующем возобновлении подачи питания кондиционер возвращается к рабочему режиму, который был до сбоя.
- Стандартно комплектуется проводным пультом, беспроводной пульт — опционально.
- Функция центрального управления (опционально).
- Единые методы управления: методы эксплуатации и функции одинаковы, несмотря на различия в форме внутренних блоков.
- Удобство обслуживания: нет необходимости в дополнительном сервисном люке. Обслуживание блока можно проводить, просто сняв панель возврата воздуха, что более удобно и эстетично
- Тонкий дизайн.

Название модели			YV7VXH015WAR--GX	YV7VXH022WAR--GX	YV7VXH028WAR--GX	YV7VXH036WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Номинальная мощность						
Охлаждение	Мощность	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6
	Потребление	Вт	21	21	21	23
	Ток	A	0.1	0.1	0.1	0.11
Обогрев	Мощность	кВт	1.7	2.5	3.2	4
	Потребление	Вт	21	21	21	23
	Ток	A	0.1	0.1	0.1	0.11
Мотор						
Потребление		Вт	88	88	88	88
Конденсатор		μF	/	/	/	/
Скорость		rpm	700/600/550	700/600/550	700/600/550	800/700/600
Производительность						
Уровень шума		дБ(А)	32/29/24	32/29/24	32/29/24	34/30/25
Статич. давление		Па	/	/	/	/
Расход воздуха		$м^3$/ч	530/311	530/311	530/311	550/323
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7
Контейнеризация						
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	875×185×505(Cabinet) 1055×68×680(Panel)	875×185×505(Cabinet) 1055×68×680(Panel)	875×185×505(Cabinet) 1055x68x680(Panel)	875×185×505 (Cabinet) 1055×68×680(Panel)
	Упаковка (W×H×D)	мм	1028×270×581(Cabinet) 1050×122×560(Panel)	1028×270×581(Cabinet) 1050×122×560(Panel)	1028×270×581(Cabinet) 1050×122×560(Panel)	1028×270×581(Cabinet) 1050×122×560(Panel)
	Вес (нетто/брутто)	кг	15.3/17.9	15.3/17.9	15.3/17.9	15.3/17.9
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	150/300/320	150/300/320	150/300/320	150/300/320

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB