

НАСТЕННЫЙ ТИП

Особенности

- LED-дисплей.
- Встроенный ЭРВ (EEV) (электронный расширительный вентиль).
- Стильный дизайн.
- Сверхтихая работа.
- 3D воздушный поток.
- Интеллектуальное управление направлением воздуха:
поток охлажденного воздуха направляется вверх,
а нагретого — вниз.
- Фильтры Vitamin C и ESF (опционально).
- Беспроводной пульт в стандартной комплектации,
проводной — опционально.
- Отсутствие встроенного дренажного насоса с высоким напором
(не предназначен для подключения внешнего дренажного насоса).



2.2-7.1kW



8-9kW

Название модели			YVHVXH022WAR--FY	YVHVXH028WAR--FY	YVHVXH036WAR--FY	YVHVXH045WAR--FY
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность						
Охлаждение	Мощность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	Потребление	Вт	43	43	43	57
	Ток	А	0.20	0.20	0.20	0.26
Обогрев	Мощность	кВт	2.5	3.2	4	5
	Потребление	Вт	43	43	43	57
	Ток	А	0.20	0.20	0.20	0.26
Мотор						
Потребление		Вт	30	30	30	40
Конденсатор		μF	/	/	/	/
Скорость		г/м	1000/850/700	1000/850/700	1200/1000/700	1000/800/700
Производительность						
Уровень шума		дБ(А)	35/31/29	36/31/29	37/33/29	39/36/34
Статич. давление		Па	/	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	550/323	600/352	630/370	800/470
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35 /ø12.7	ø6.35 /ø12.7
Контейнеризация						
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	855×280×200	855×280×200	855×280×200	1115×336×243
	Упаковка (W×H×D)	мм	939×337×264	939×337×264	939×337×264	1191×400×327
	Вес (нетто/брутто)	кг	9.9/12.0	9.9/12.0	9.9/12.0	15.8/18.9
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	250/500/500	250/500/500	250/500/500	200/400/400

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

НАСТЕННЫЙ ТИП



50/60 Гц

- Поддержка электропитания 220–230 В с частотой 50 Гц и 60 Гц подходит для регионов с нестабильным напряжением.



Бесшумная работа

- Технологии и компактный дизайн позволяют снизить уровень шума до 25 децибел, обеспечивая сверхтихий и комфортный пользовательский опыт.



ESF-фильтр

- Электростатический фильтр с активным угольным слоем улавливает вредную пыль и удаляет неприятные запахи, улучшая качество воздуха и создавая свежую атмосферу.



LED-дисплей

- Встроенный светодиодный экран обеспечивает удобную настройку и мониторинг температуры, рабочих режимов, скорости вращения вентилятора и кодов ошибок.



Слой с витамином С

- Специальный слой насыщает воздух свежим витамином С, что помогает снизить стресс, смягчить кожу и повысить иммунитет.

Название модели			YVHVXH056WAR--FY	YVHVXH071WAR--FY	YVHVXH080WAR--FY	YVHVXH090WAR--FY
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	220~240-1-50/60	220~240-1-50/60
Номинальная мощность						
Охлаждение	Мощность	кВт	5.6	7.1	8	9
	Потребление	Вт	57	57	99	99
	Ток	А	0.26	0.26	0.47	0.47
Обогрев	Мощность	кВт	6.3	8	9	10
	Потребление	Вт	57	57	99	99
	Ток	А	0.26	0.26	0.47	0.47
Мотор						
Потребление		Вт	40	40	70	70
Конденсатор		µF	/	/	/	/
Скорость		гpm	1000/800/700	1200/1000/700	1250/900/700	1250/900/700
Производительность						
Уровень шума		дБ(А)	40/39/35	44/40/36	48/43/40	49/44/41
Статич. давление		Па	/	/	0	0
Расход воздуха		м³/ч	920/540	1010/593	1500/880	1600/939
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35 /ø12.7	ø6.35/ø15.88	ø9.52 /ø15.88	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация						
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1115×336×243	1115×336×243	1316×270×365	1316×270×365
	Упаковка (W×H×D)	мм	1191×400×327	1191×400×327	1403×384×463	1403×384×463
	Вес (нетто/брутто)	кг	15.8/18.9	15.8/18.9	21.8/26.3	21.8/26.3
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	200/400/400	200/400/400	175/350/350	175/350/350

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB