ДВУХПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП

Особенности

- Стильный дизайн: бесшовная интеграция с любым интерьером.
- Высота основного корпуса 280 мм.
- Тихая работа.
- Простая установка.
- Встроенный водяной насос с максимальным напором 750 мм.
- Легкая очистка и обслуживание: плоская всасывающая решетка для удобства очистки.
- Проводной контроллер в стандартной комплектации, беспроводной — опционально.

Название модели			YV8VXH028WAR--GX	YV8VXH036WAR--GX	YV8VXH045WAR--GX	YV8VXH056WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность						
Охлаждение	Мощность	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6
	Потребление	Вт	90	90	110	110
	Ток	A	0.5	0.5	0.62	0.62
Обогрев	Мощность	кВт	3.2	4	5	6.3
	Потребление	Вт	90	90	110	110
	Ток	A	0.5	0.5	0.62	0.62
Мотор						
Потребление		Вт	70	70	70	70
Конденсатор		μF	3μ F/450V	3μF/450V	3μF/450V	3μF/450V
Скорость		rpm	670/530/440	670/530/440	670/530/440	670/530/440
Производительность						
Уровень шума		дБ(A)	42/37/33	42/37/33	44/39/34	44/39/34
Статич. давление		Па	/	/	/	/
Расход воздуха		$м^3$/ч	840/494	840/494	840/494	840/494
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7
Контейнеризация						
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	817×220x620(Cabinet) 1055×68×680(Panel)	817×220×620(Cabinet) 1055×68×680(Panel)	817×220×620(Cabinet) 1055×68×680(Panel)	817×220×620(Cabinet) 1055×68×680(Panel)
	Упаковка (W×H×D)	мм	1015×278×695(Cabinet) 1110×161×720(Panel)	1015×278×695(Cabinet) 1110×161×720(Panel)	1015×278×695(Cabinet) 1110×161×720(Panel)	1015×278×695(Cabinet) 1110×161×720(Panel)
	Вес (нетто/брутто)	кг	21+7/23+8	21+7/23+8	21+7/23+8	21+7/23+8
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	84/168/192	84/168/192	84/168/192	84/168/192

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB