

КОНСОЛЬНЫЙ ТИП

Особенности

- Компактный дизайн и малая занимаемая площадь
- Тихая работа
- Выпуск воздуха: сверху (в режиме охлаждения) или снизу (в режиме обогрева)
- Линейка из 6 моделей: мощностью от 1.5 кВт до 5.0 кВт
- Стандартно комплектуется беспроводным пультом, проводной пульт — опционально
- Двухпоточный выход воздуха
- Аварийный режим работы
- Высокоэффективный фильтр
- Гибкость и простота монтажа
- Компактный блок, экономия пространства



Название модели			YV5VXH015WAR--FY	YV5VXH022WAR--FY	YV5VXH028WAR--FY	YV5VXH036WAR--FY	YV5VXH045WAR--FY	YV5VXH050WAR--FY
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220~230-50/60					
Номинальная мощность								
Охлаждение	Мощность	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
	Потребление	Вт	31	31	31	34	36	36
	Ток	A	0.3	0.3	0.3	0.32	0.34	0.34
Обогрев	Мощность	кВт	1.7	2.5	3.2	4	5	5.5
	Потребление	Вт	31	31	31	34	36	36
	Ток	A	0.3	0.3	0.3	0.32	0.34	0.34
Мотор								
Потребление		Вт	30	30	30	30	30	30
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/	/
Скорость		rpm	700/600/500/400/350	700/600/500/400/350	700/600/500/400/350	750/650/550/450/350	800/700/600/500/350	800/700/600/500/350
Производительность								
Уровень шума		дБ(A)	45/42/39/35/32	45/42/39/35/32	45/42/39/35/32	47/44/41/38/34	48/45/42/39/35	48/45/42/39/35
Статич. давление		Па	0	0	0	0	0	0
Расход воздуха		м³/ч	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	580/500/420/350/270	620/540/460/390/270	620/540/460/390/270
Трубы		Жидк/Газ	мм	ø6.35/12.7	ø6.35/12.7	ø6.35/12.7	ø6.35/12.7	ø6.35/12.7
Контейнеризация								
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	700×600×210	700×600×210	700×600×210	700×600×210	700×600×210	700×600×210
	Упаковка (W×H×D)	мм	783×695×303	783×695×303	783×695×303	783×695×303	783×695×303	783×695×303
	Вес (нетто/брутто)	кг	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	174/350/350	174/350/350	174/350/350	174/350/350	174/350/350	174/350/350

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB