

МИНИ-КАССЕТНЫЙ ТИП

Особенности

- Компактный дизайн: уменьшенные ограничения при монтаже обеспечивают высокую гибкость установки.
- Размеры корпуса 570×570 мм, размер панели 620×620 мм: идеально подходит для стандартных потолочных плиток и небольших помещений.
- DC-мотор вентилятора: обеспечивает низкий уровень шума и высокую эффективность.
- Автоматическое отображение неисправностей.
- Встроенный дренажный насос и ЭРВ (EEV) (электронный расширительный клапан).
- Инновационное независимое управление 4 потоками воздуха.
- Стандартно комплектуется проводным пультом, беспроводной пульт — опционально.



Название модели			YVXVXH015WAR--GX	YVXVXH022WAR--GX	YVXVXH028WAR--GX	YVXVXH036WAR--GX	YVXVXH045WAR--GX	YVXVXH056WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1/220-240/50/60					
Номинальная мощность								
Охлаждение	Мощность	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Потребление	Вт	17	17	17	18	26	35
	Ток	А	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Обогрев	Мощность	кВт	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
	Потребление	Вт	17	17	17	18	26	35
	Ток	А	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Мотор								
Потребление		Вт	35	35	35	35	35	35
Конденсатор		μF	/	/	/	/	/	/
Скорость		rpm	500/430/380	520/450/400	520/450/400	650/520/450	650/520/450	650/520/450
Производительность								
Уровень шума		дБ(А)	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29	34/32/30
Статич. давление		Па	0	0	0	0	0	0
Расход воздуха		м³/ч	650/540/430	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7
Контейнеризация								
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	570×260×570 620×60×620	570×260×570 620×60×620	570×260×570 620×60×620	570×260×570 620×60×620	570×260×570 620×60×620	570×260×570 620×60×620
	Упаковка (W×H×D)	мм	718×380×680 666×108×681	718×380×680 666×108×681	718×380×680 666×108×681	718×380×680 666×108×681	718×380×680 666×108×681	718×380×680 666×108×681
	Вес (нетто/брутто)	кг	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	60/130/130	60/130/130	60/130/130	60/130/130	60/130/130	60/130/130

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB