СПЕЦИФИКАЦИЯ — МОДУЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК VRF 380В

Особенности

- Высокая производительность — коэффициент энергоэффективности (EER) до 4.21.
- Частота 50/60 Гц.
- Верхний выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.
- Совместимость с различными типами внутренних блоков.
- Гибкий и быстрый монтаж
- Тихая работа
- 7 базовых модульных блоков: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP, 18HP, 20HP
- Подключение до 64 внутренних блоков на один холодильный контур, состоящий из 3 наружных блоков

Название модели			YV2VYH025KASFDA1	YV2VYH028KASFDA1	YV2VYH033KASFDA1	YV2VYH040KASFDA1
Электропитание		Ph-V-Hz	3Ph/380~400V/50-60Hz			
Охлаждение T1	Мощность	кВт	25.4	28.9	34.8	41.5
	Мощность	kBtu/h	86.7	98.5	118.7	141.5
	Потребляемая мощн.	кВт	6.0	7.4	8.7	10.5
	Ток	A	10.2	12.4	14.62	17.66
	EER	Вт/Вт	4.21	3.93	4.02	3.97
Охлаждение T3	Мощность	кВт	23.2	25.2	28.5	32.8
	Потребляемая мощн.	кВт	7.02	8.66	9.76	11.45
	Ток	A	11.85	14.62	16.48	19.33
Обогрев	Мощность	кВт	28.1	33.8	37.9	45.8
	Мощность	kBtu/h	95.8	110.5	129.2	156.2
	Потребляемая мощн.	кВт	5.96	7.36	8.72	10.68
	Ток	A	10.06	12.43	14.72	18.03
	COP	Вт/Вт	4.71	4.59	4.35	4.29
Макс. входное потребление		кВт	16.91	17.65	22.68	24.36
Максимальный ток		A	25.1	28.4	32.37	36.8
Расход воздуха		$м^3$/ч	15000	15000	15000	15600
Уровень шума		дБ(A)	57	57	57	58
Трубопровод (Линия Жидкость/Газ)		мм	ø12.7/ø25.4	ø12.7/ø25.4	ø12.7/ø25.4	ø12.7/ø28.58
Размеры	Unit (W×D×H)	мм	1350×720×1690	1350×720×1690	1350×720×1690	1350×720×1690
Вес нетто		кг	276/301	276/301	279/304	321/346
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	11/22/22	11/22/22	11/22/22	11/22/22

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

СПЕЦИФИКАЦИЯ — МОДУЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК VRF 380В

Особенности

- Высокая производительность — коэффициент энергоэффективности (EER) до 4.21.
- Частота 50/60 Гц.
- Верхний выброс воздуха.
- Меньшая занимаемая площадь.
- Совместимость с различными типами внутренних блоков.
- Гибкий и быстрый монтаж
- Тихая работа
- 7 базовых модульных блоков: 8HP, 10HP, 12HP, 14HP, 16HP, 18HP, 20HP
- Подключение до 64 внутренних блоков на один холодильный контур, состоящий из 3 наружных блоков

Название модели			YV2VYH045KASFDA1	YV2VYH050KASFDA1	YV2VYH056KASFDA1
Электропитание		Ph-V-Hz	3Ph/380~400V/50-60Hz		
Охлаждение T1	Мощность	кВт	46.40	51.50	57.80
	Мощность	kBtu/h	153.6	172.0	191.1
	Потребляемая мощн.	кВт	11.78	13.45	15.4
	Ток	A	19.89	22.71	26.00
	EER	Вт/Вт	3.94	3.83	3.75
Охлаждение T3	Мощность	кВт	39.6	42.8	44.8
	Потребляемая мощн.	кВт	13.26	15.25	16.96
	Ток	A	22.39	25.75	28.63
Обогрев	Мощность	кВт	51.10	58.80	63.70
	Мощность	kBtu/h	170.6	199.6	215.0
	Потребляемая мощн.	кВт	12.16	14.10	15.50
	Ток	A	20.53	23.80	26.17
	COP	Вт/Вт	4.20	4.17	4.11
Макс. входное потребление		кВт	32.3	35.2	37.47
Максимальный ток		A	54.53	56.6	60.50
Расход воздуха		$м^3$/ч	16200	16200	16200
Уровень шума		дБ(A)	59	60	61
Трубопровод (Линия Жидкость/Газ)		мм	ø12.7/ø28.58	ø12.7/ø28.58	ø12.7/ø28.58
Размеры	Unit (W×D×H)	мм	1350×720×2048	1350×720×2048	1350×720×2048
Вес нетто		кг	359/384	359/384	359/384
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	11/22/22	11/22/22	11/22/22

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB