

КАНАЛЬНЫЙ ТИП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Особенности

- Ультратонкий дизайн для экономии пространства при монтаже: Высота всего 185 мм, глубина — 500 мм.
- Выбор внешнего статического давления: Возможность выбора между 0 Па или 30 Па.
- Разборный дренажный поддон: Легкая разборка для обслуживания. Возможность организации двухстороннего дренажа путем изменения направления поддона.
- Встроенный дренажный насос с высоким напором: Обеспечивает подъем конденсата на высоту до 600 мм.
- Скрытый монтаж: Идеально сочетается с любым интерьером помещения.
- Многовариантность установки: С воздухопроводом возврата воздуха или без него. Забор воздуха снизу или сзади.
- Управление: Проводной контроллер в стандартной комплектации, беспроводной — опционально.



Название модели			YV3VXH022WAR--GX	YV3VXH028WAR--GX	YV3VXH036WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	2.2	2.8	3.6
	Потребление	Вт	50	50	56
	Ток	А	0.23	0.23	0.26
Обогрев	Мощность	кВт	2.5	3.2	4
	Потребление	Вт	50	50	56
	Ток	А	0.23	0.23	0.26
Мотор					
Потребление		Вт	42	42	48
Конденсатор		μF	1.2μF	1.2μF	3.0μF
Скорость		rpm	660/580/510	660/580/510	950/800/710
Производительность					
Уровень шума		дБ(А)	27/24/21	27/24/21	30/28/25
Статич. давление		Па	0~30	0~30	0~30
Расход воздуха		м³/ч	480/282	480/282	550/323
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	850×185×420	850×185×420	850×185×420
	Упаковка (W×H×D)	мм	1045×270×540	1045×270×540	1045×270×540
	Вес (нетто/брутто)	кг	16.5/21.5	16.5/21.5	17.5/22.5
Кол-во в конт. 20°/40°/40°HQ		шт	180/370/440	180/370/440	180/370/440

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

КАНАЛЬНЫЙ ТИП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ



50/60 Гц

- Поддержка электропитания 220–230 В с частотой 50 Гц и 60 Гц подходит для регионов с нестабильным напряжением.



4 настройки вентилятора

- Компактные размеры для легкой установки и транспортировки. Снижение затрат за счет оптимизированных габаритов.



Мощный фильтр

- Наличие моющего фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.

Название модели			YV3VXH045WAR--GX	YV3VXH056WAR--GX	YV3VXH071WAR--GX
Электропитание		Ph-V-Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz	1Ph/220~230V/50-60Hz
Номинальная мощность					
Охлаждение	Мощность	кВт	4.5	5.6	7.1
	Потребление	Вт	65	80	117
	Ток	А	0.3	0.37	0.54
Обогрев	Мощность	кВт	5	6.3	8
	Потребление	Вт	65	80	117
	Ток	А	0.3	0.37	0.54
Мотор					
Потребление		Вт	57	72	109
Конденсатор		μF	3.5μF	3.5μF	4.0μF
Скорость		rpm	1220/1060/950	1030/880/780	1210/1065/955
Производительность					
Уровень шума		дБ(А)	33/30/27	33/30/28	36/33/31
Статич. давление		Па	0~30	0~30	0~30
Расход воздуха		м³/ч	600/353	800/470	930/547
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация					
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	850×185×420	1170×185×420	1170×185×420
	Упаковка (W×H×D)	мм	1045×270×540	1365×270×540	1365×270×540
	Вес (нетто/брутто)	кг	18.5/23.5	22.2/28.2	24/30
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	180/370/440	140/290/340	140/290/340

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB