

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

Особенности

- Внешний вид без видимых винтов: облегчает уход за блоком и делает дизайн более эстетичным.
- DC-мотор вентилятора: обеспечивает эффективную и тихую работу.
- Гибкая установка: блок можно монтировать как вертикально на полу, так и горизонтально под потолком.
- Турбо-режим: обеспечивает мощный поток воздуха на расстояние до 4.2 м (для моделей 14 кВт), что дает гибкость при выборе места установки.
- Одновременное управление: возможность одновременного контроля поворота жалюзи влево и вправо.
- Интеллектуальный глаз (Intelligent eye) — опционально: датчик присутствия для оптимизации работы.



Название модели			YVFXH028WAR--GY	YVFXH036WAR--GY	YVFXH045WAR--GY	YVFXH056WAR--GY	YVFXH071WAR--GY
Электропитание		Ph-V-Hz	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60
Номинальная мощность							
Охлаждение	Мощность	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Потребление	Вт	35	35	45	45	80
	Ток	А	0.14	0.14	0.16	0.16	0.21
Обогрев	Мощность	кВт	3.2	4.0	5	6.3	8
	Потребление	Вт	35	35	45	45	80
	Ток	А	0.14	0.14	0.16	0.16	0.21
Мотор							
Потребление		Вт	35	35	45	45	80
Конденсатор		μF	DC	DC	DC	DC	DC
Скорость		rpm	800/750/700	800/750/700	900/800/700	900/800/700	900/850/800
Производительность							
Уровень шума		дБ(А)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35	46/44/41
Статич. давление		Па	/	/	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690	1420/1270/1240
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø6.35/ø9.52	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация							
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1000×230×680	1000×230×680	1000×230×680	1000×230×680	1325×230×680
	Упаковка (W×H×D)	мм	1100×305×779	1100×305×779	1100×305×779	1100×305×779	1425×305×779
	Вес (нетто/брутто)	кг	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	35.8/42.1
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	120/240/240	120/240/240	120/240/240	120/240/240	93/186/186

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП



50/60 Гц

- Поддержка электропитания 220–230 В с частотой 50 Гц и 60 Гц подходит для регионов с нестабильным напряжением.



ESF-фильтр

- Электростатический фильтр с активным угольным слоем улавливает вредную пыль и удаляет неприятные запахи, улучшая качество воздуха и создавая свежую атмосферу.



Моющийся фильтр

- Наличие моющегося фильтра обеспечивает удобство при проведении сервисных работ и технического обслуживания.

Название модели			YVFXH080WAR--GY	YVFXH090WAR--GY	YVFXH112WAR--GY	YVFXH140WAR--GY	YVFXH160WAR--GY
Электропитание		Ph-V-Hz	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60
Номинальная мощность							
Охлаждение	Мощность	кВт	8	9	11.2	14.0	16.0
	Потребление	Вт	105	105	126	126	126
	Ток	А	0.23	0.23	0.51	0.51	0.51
Обогрев	Мощность	кВт	9	10	12.5	16.0	18.0
	Потребление	Вт	105	105	126	126	126
	Ток	А	0.23	0.23	0.51	0.51	0.51
Мотор							
Потребление		Вт	105	105	126	126	126
Конденсатор		μF	DC	DC	DC	DC	DC
Скорость		rpm	1000/900/800	1000/900/800	1050/1000/900	1050/1000/900	1050/1000/900
Производительность							
Уровень шума		дБ(А)	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43	50/46/43
Статич. давление		Па	/	/	/	/	/
Расход воздуха		м³/ч	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750	2110/1990/1750	2110/1990/1750
Трубы	Жидк/Газ	мм	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88	ø9.52/ø15.88
Контейнеризация							
Внутренний блок	Размер (W×H×D)	мм	1325×230×680	1325×230×680	1650×230×680	1650×230×680	1650×230×680
	Упаковка (W×H×D)	мм	1425×305×779	1425×305×779	1750×305×779	1750×305×779	1750×305×779
	Вес (нетто/брутто)	кг	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5	43.5/50.5
Кол-во в конт. 20'/40'/40'HQ		шт	93/186/186	93/186/186	69/138/138	69/138/138	69/138/138

Расчетные условия (AHRI 1230):

Наружная температура
Охлаждение: 35°C DB / 23.9°C WB
Обогрев: 8.3°C DB / 6.1°C WB

Внутренняя температура
Охлаждение: 26.7°C DB / 19.4°C WB
Обогрев: 21.1°C DB / 15.6°C WB